

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Οικοδομικές εργασίες					
1.1. Χωματοουργικά					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1	NAOIK 20.02	m3	120,00
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	2	NAOIK 20.10	m3	120,00
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	3	NAOIK 20.20	m3	75,00
1.2. Σκυροδέματα - Ξυλότυποι - Οπλισμοί					
1	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	4	NAOIK 49.01.01	m	520,00
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	5	NAOIK 49.01.02	m	290,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	6	NAOIK 32.01.05	m3	500,00
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	7	NAOIK 32.01.04	m3	30,00
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	8	NAOIK 38.03	m2	1.805,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας B500A	9	NAOIK 38.20.01	kg	4.000,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	10	NAOIK 38.20.03	kg	75.000,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	11	NAOIK 38.20.02	kg	2.000,00
9	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	12	NAOIK 38.45	m2	2.000,00
10	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	13	NAOΔO A23	m3	85,60
11	Βαθμιδωτά ρείθρα	14	NAOΔO B67	m	215,00
12	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m3	15	NAOIK 35.03	m3	50,00
1.3. Ικρίωματα - Αντιστηρίξεις					
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	16	NAOIK 23.03	m2	300,00
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	17	NAOIK 23.05	m2	300,00
3	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	18	NAOIK 23.14	m2	300,00
1.4. Τοιχοποιίες- Επιχρίσματα					
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	19	NAOIK 46.10.02	m2	2.400,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	20	NAOIK 46.10.04	m2	870,00
3	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	21	NAOIK 48.35.03	m	10,00
4	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	22	NAOIK 43.22	m3	78,00
5	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	23	NAOIK 61.13	m	560,00
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	24	NAOIK 71.21	m2	3.800,00
7	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	25	NAOIK 71.71	m2	1.200,00
1.5. Ξύλινες κατασκευές					
1	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	26	NAOIK 54.46.01	m2	40,00
2	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	27	NAOIK 54.38.01	m2	20,00
3	Καθίσματα κερκίδας	28	NAOIK N\61.32.01.01	TEM	360,00
4	Πάγκος αποδυτηρίων	29	NAOIK N\56.25	m	11,00
5	Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)	30	NAOIK 53.60	m	130,00
6	Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωμα	31	NAOIK 53.41	m2	1.050,00
7	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	32	NAOIK 56.25	m2	40,00
1.6. Μεταλλικές κατασκευές- Κατασκευές αλουμινίου					

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Υαλοστάσια, μεμονωμένα, δίφυλλα ή πολύφυλλα, σταθερά ή ανοιγοανακλινόμενα, ενεργειακής επίδοσης U_f 1.5-2.2 W/m ² K	33	NAOIK N\65.1.1	m ²	420,00
2	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	34	NAOIK 65.02.01.01	m ²	14,00
3	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	35	NAOIK 65.17.01	m ²	50,00
4	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	36	NAOIK 65.05	m ²	20,00
5	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	37	NAOIK 62.60.02	m ²	8,00
6	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	38	NAOIK 76.27.01	m ²	440,00
7	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλινού ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	39	NAOIK 76.01.03	m ²	20,00
8	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	40	NAOIK 65.31	m ²	8,00
9	Διπλός χειρολισθήρας κλιμακοστασίου με ύψος 0,70 μ. και 0,90 μ.	41	NAOIK N\64.29.01	m	12,00
10	Διπλή κουπαστή με ορθοστάτες για ράμπα AMK	42	NAOIK N\64.29.02	m	60,00
11	Προστατευτικά σιδηρά κιγκλιδώματα παραθύρων - ανοιγμάτων	43	NAOIK N\64.01.01.02	m ²	20,00
12	Κιγκλιδώματα INOX	44	NAOIK N\55.21.01	m	12,00
13	Θύρα μεταλλική δίφυλλη με επένδυση ξύλου, συνολικού μήκους 3μ.	45	NAOIK N\64.01.04	TEM	1,00
14	Θύρα αύλειου χώρου από μέταλλο και ξύλο (δίφυλλη συρόμενη με αυτοματισμό, συνολικού μήκους 6 μ.)	46	NAOIK N\64.01.05	TEM	1,00
15	Σιδερένιες κατασκευές από μορφοσίδηρο όλων των διατομών (γωνίες, σωλήνες, ταυ, λάμες κ.λπ) με διαστάσεις από 1-10 cm	47	NAOIK N\610.3	kg	4.000,00
16	Σιδερένιες κατασκευές από μορφοσίδηρο όλων των διατομών (γωνίες, σωλήνες, ταυ, λάμες κ.λπ) με διαστάσεις από 10-20 cm	48	NAOIK N\610.4	kg	1.400,00
17	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	49	NAOIK 72.65	m ²	1.575,00
18	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική	50	ATHE N\8062.01	kg	60,00
19	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σωληνωτή κυκλική	51	ATHE N\8062.03	kg	120,00
20	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα	52	ATHE N\8064.2	TEM	12,00
21	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm	53	NAOIK 72.47.01	m	77,00
22	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	54	NAOIK 64.01.01	kg	200,00
23	Μπασκέτες δαπέδου κυλιόμενες πτυσόμενες	55	NAOIK N\6104	ΣΕΤ	1,00
24	Συγκρότημα ορθοστατών πετοσφαίρισης πλήρες (ζεύγος)	56	NAOIK N\6104.1	ζευγ.	1,00
25	Εστία χειροσφαίρισης (handball) πλήρης	57	NAOIK N\6104.2	ΣΕΤ	1,00
1.7. Επενδύσεις - Επιστρώσεις					
1	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	58	NAOIK 73.26.03	m ²	135,00
2	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	59	NAOIK 74.35	m ²	60,00
3	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	60	NAOIK 75.31.04	m ²	165,00
4	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm	61	NAOIK 73.16.01	m ²	360,00
5	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	62	NAOIK 73.35	m	355,00
6	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	63	NAOIK 73.33.02	m ²	115,00
7	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	64	NAOIK 75.01.02	m ²	2,45
8	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	65	NAOIK 74.22	m	56,00
9	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	66	NAOIK 74.23	m ²	27,00
10	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	67	NAOIK 73.36.02	m ²	120,00
11	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων	68	NAOIK 73.76	m	56,00
12	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	69	NAOIK 73.34.02	m ²	78,00
13	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 5/ 2 cm (βατήρων/μετώπων)	70	NAOIK 75.41.03	m	32,00
14	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	71	NAOIK 75.58.02	TEM	46,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
15	Ανάγλυφα πλακίδια όδευσης ΑμεΑ	72	NAOIK N\73.96	m	44,00
16	Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών	73	NAOIK N\73.16.01	m2	50,00
1.8. Λοιπά - Τελειώματα					
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	74	NAOIK 61.30	kg	850,00
2	Γυψοσανίδες ανθυγράς και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	75	NAOIK 78.05.10	m2	1.500,00
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	76	NAOIK 77.15	m2	3.250,00
4	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	77	NAOIK 77.16	m2	85,00
5	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	78	NAOIK 77.20.05	m2	400,00
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	79	NAOIK 77.53	m2	4.000,00
7	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	80	NAOIK 77.84.02	m2	1.500,00
8	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	81	NAOIK 79.04	m2	300,00
9	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	82	NAOIK 79.48	m2	1.000,00
10	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλικής βάσεως εν θερμώ	83	NAOIK 79.01	m2	400,00
11	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	84	NAOIK 79.09	m2	400,00
12	Επάλειψη με ελαστομερές ασφατικό διάλυμα	85	NAOIK 79.03	m2	250,00
13	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφατικό γαλάκτωμα	86	NAOIK 79.02	m2	250,00
14	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	87	NAOIK 79.21	kg	64,00
15	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2	88	NAOIK 79.15.03	m2	600,00
16	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	89	NAOIK 79.16.01	m2	635,00
17	Διανοίξεις αρμών διαστολής δαπέδων από τσιμεντοκονία και πλήρωση αυτών με ελαστομερές ασφατικό υλικό	90	NAOIK N\73.87.1	m	205,00
2. Η/Μ εργασίες					
2.1. Ύδρευση					
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm	91	NAYΔP 12.14.01.41	m	980,00
2	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	92	ATHE 8101.1	TEM	20,00
3	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	93	ATHE 8101.2	TEM	10,00
4	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	94	ATHE 8101.3	TEM	10,00
5	Πλωτήρας υδατοποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	95	ATHE N\8103.4	TEM	1,00
6	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 3/4 ins	96	ATHE 8125.1.2	TEM	1,00
7	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 ins	97	ATHE 8125.1.3	TEM	4,00
8	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	98	ATHE 8125.1.4	TEM	2,00
9	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	99	ATHE 8138.1.2	TEM	4,00
10	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	100	ATHE 8141.2.2	TEM	7,00
11	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	101	ATHE 8141.3.2	TEM	2,00
12	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με κινητό καταιονηστήρα	102	ATHE N\8141.4.2	TEM	17,00
13	Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 500 l	103	ATHE N\8257.1.4	TEM	1,00
14	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως έως 10 kg/h	104	ATHE 8455.1	TEM	1,00
15	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 16 l/h	105	ATHE N\8462.1	TEM	1,00
16	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	106	ATHE N\8473.1.6	TEM	1,00
17	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins	107	ATHE N\8474.1	TEM	1,00
18	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins	108	ATHE N\8477.1	TEM	3,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins	109	ATHE N\8477.2	TEM	2,00
20	Συλλέκτης 4-6 αναχωρήσεων	110	ATHE N\8601.10.1	TEM	7,00
21	Ερμάριο μεταλλικό για την τοποθέτηση διανομένων, διαστ. 60x46cm	111	ATHE N\8604.1.2	TEM	5,00
22	Ερμάριο μεταλλικό για την τοποθέτηση διανομένων, διαστ. 80x46cm	112	ATHE N\8604.1.3	TEM	2,00
23	Συλλέκτης 6-8 αναχωρήσεων, ορειχάλκινος 1 1/4"	113	ATHE N\8604.10.2	TEM	3,00
24	Συλλέκτης έως 12 αναχωρήσεων, ορειχάλκινος 1 1/4"	114	ATHE N\8604.10.3	TEM	4,00
25	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής έως 2,50 m3/h	115	ATHE 8605.1.1	TEM	2,00
26	Σύνδεσμος διαστολικός Φ 1"	116	ATHE N\8609.3	TEM	3,00
27	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης PE Φ32	117	ATHE N\8042.4.2	m	100,00
28	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R, διαμέτρου Φ 20	118	ATHE N\8043.1.1	m	160,00
29	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R, διαμέτρου Φ 25	119	ATHE N\8043.1.2	m	93,00
30	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R, διαμέτρου 32 x 4.4 mm	120	ATHE N\8043.1.3	m	138,00
31	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R, διαμέτρου Φ40 mm	121	ATHE N\8043.1.4	m	81,00
32	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R80, διαμέτρου Φ50 mm	122	ATHE N\8043.1.5	m	10,00
33	Πλαστικό φρεάτιο και καπάκι πλαστικό από σκληρό P.V.C., διαστάσεων 30x30cm	123	ATHE N\8066.1	TEM	4,00
34	Γαρνιτούρα υδροληψίας	124	ATHE N\8175	TEM	85,00
35	Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης παροχής 2X9.5 m3/h	125	ATHE N\8222.22.5	TEM	1,00
36	Υδρόμετρο έως 1"	126	ATHE N\8234	TEM	1,00
37	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, πλαστική 2000lt	127	ATHE N\8456.3.3	TEM	1,00
38	Υπόγεια δεξαμενή νερού εσωτερικών διαστάσεων : 4.00m x 4.00m x3,20m (ΜxΠxΥ)	128	ATHE N\8465.10.3	TEM	1,00
39	Καπνοδόχος 15x15cm	129	ATHE N\8465.12.1	m	3,00
40	Καπέλο Καπνοδόχου 15x15cm	130	ATHE N\8465.13.1	TEM	1,00
41	Θερμομονωτικοί σωλήνες 9x22	131	ATHE N\8359.Δ3	m	160,00
42	Θερμομονωτικοί σωλήνες 9x28	132	ATHE N\8539.Δ4	m	115,00
43	Θερμομονωτικοί σωλήνες 13x42	133	ATHE N\8539.Δ5	m	15,00
44	Μειωτής πίεσεως 1 1/2"	134	ATHE N\8638.1.5	TEM	2,00
45	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής	135	ATHE N\8641	TEM	3,00
46	Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος ή επαφής 2 θέσεων	136	ATHE N\8648.6.1	TEM	1,00
47	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου	137	ATHE N\8651.10.1	TEM	1,00
48	Εκσκαφή χάνδακα σε εδαφος γαιώδες	138	ATHE N\9302.1	m3	25,00
49	Διανομέας νερού, από PP-R Φ75 , τεσσάρων αναχωρήσεων	139	ATHE N\9316.3	TEM	1,00
50	Διανομέας νερού, από PP-R Φ90	140	ATHE N\9316.3.2	TEM	1,00
2.2. Αποχέτευση					
1	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	141	ATHE 8054.8	TEM	21,00
2	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	142	ATHE N\8072	kg	530,00
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	143	ATHE 8151.2	TEM	18,00
4	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	144	ATHE 8157.1	TEM	2,00
5	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	145	ATHE 8160.2	TEM	7,00
6	Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα Χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 80 X 80 cm	146	ATHE N\8162.1.2	TEM	2,00
7	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m	147	ATHE 8165.1.1	TEM	1,00
8	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Δύο σκαφών διαστ. περίπου 35 X 40 X 20 cm μήκους 1,80 m	148	ATHE 8165.2.3	TEM	1,00
9	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. ,Φ75 10atm	149	ATHE N\8042.7.4	m	10,00
10	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. ,Φ50, 6atm	150	ATHE N\8042.1.2.3	m	55,00
11	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. ,Φ75, 6 atm	151	ATHE N\8042.1.2.5	m	46,00
12	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. ,Φ100, 6atm	152	ATHE N\8042.1.2.6	m	200,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. ,Φ125, 6atm	153	ATHE N\8042.1.2.7	m	172,00
14	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C. Φ140, 10atm	154	ATHE N\8042.1.2.8	m	40,00
15	Πλαστικό σιφώνι	155	ATHE N\8049	TEM	11,00
16	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο	156	ATHE N\8052.1	TEM	50,00
17	Σχαρα δαπέδου πλαστική 50x20cm	157	ATHE N\8061.2.1	TEM	30,00
18	Καπέλο σωλήνας εξαερισμού	158	ATHE N\8064.1	TEM	4,00
19	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 80cm x80cm και βάθος έως 1,00m	159	ATHE N\8066.1.6	TEM	4,00
20	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 40cm x40cm και βάθος έως 0,70m	160	ATHE N\8066.26.1	TEM	3,00
21	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 60cm x60cm και βάθος έως 1,00m	161	ATHE N\8066.26.2	TEM	4,00
22	Αντλία λυμάτων 0.5Hp	162	ATHE N\8218.1.1	TEM	1,00
23	Εκσκαφή χάνδακα σε εδαφος γαιώδες	138	ATHE N\9302.1	m3	40,00
2.3. Ηλεκτρολογικά ισχυρά					
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	163	ATHE 8732.1.3	m	300,00
2	Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 100mm πλήρης Τεσσάρων σωλήνων Φ100mm	164	ATHE 8746.4	m	60,00
3	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 50 X 50 cm βάθους 60 cm	165	ATHE 8749.1	TEM	8,00
4	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60 X 60cm και βάθους 95cm	166	ATHE N\8749.4	TEM	1,00
5	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²	167	ATHE 8751.1.2	m	1.300,00
6	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²	168	ATHE 8751.1.3	m	1.470,00
7	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 4mm ²	169	ATHE 8751.1.4	m	90,00
8	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	170	ATHE 8766.3.1	m	110,00
9	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	171	ATHE 8766.3.2	m	1.496,00
10	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²	172	ATHE 8766.3.3	m	85,00
11	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 2,5mm ²	173	ATHE 8766.5.2	m	50,00
12	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm ²	174	ATHE 8774.3.1	m	19,00
13	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm ²	175	ATHE 8774.3.2	m	68,00
14	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 4 mm ²	176	ATHE 8774.3.3	m	136,00
15	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 6 mm ²	177	ATHE 8774.3.4	m	82,00
16	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 16 mm ²	178	ATHE 8774.3.6	m	6,00
17	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 X 25 + 16 mm ²	179	ATHE 8774.4.1	m	10,00
18	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 X 35 + 16 mm ²	180	ATHE 8774.4.2	m	72,00
19	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 X 70 + 35 mm ²	181	ATHE 8774.4.4	m	43,00
20	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 X 95 + 50 mm ²	182	ATHE 8774.4.5	m	71,00
21	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 X 240 + 120 mm ²	183	ATHE 8774.4.9	m	30,00
22	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 1,5 mm ²	184	ATHE 8774.6.1	m	10,00
23	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm ²	185	ATHE 8774.6.2	m	5,00
24	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 4 mm ²	186	ATHE 8774.6.3	m	73,00
25	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²	187	ATHE 8774.6.4	m	120,00
26	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 10 mm ²	188	ATHE N\8774.6.5	m	76,00
27	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 16 mm ²	189	ATHE N\8774.6.6	m	70,00
28	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 A	190	ATHE 8880.2.2	TEM	18,00
29	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	191	ATHE 8880.3.2	TEM	6,00
30	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 A	192	ATHE 8880.3.3	TEM	4,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
31	Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός 25A	193	ATHE N18886.10.1	TEM	1,00
32	Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός 40A	194	ATHE N18886.10.2	TEM	2,00
33	Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός 63A	195	ATHE N18886.10.3	TEM	2,00
34	Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός 125A	196	ATHE N18886.10.4	TEM	3,00
35	Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός 80A	197	ATHE N18886.11.4	TEM	1,00
36	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 A και σπειρώματος E 27	198	ATHE 8910.1.2	TEM	9,00
37	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS έως 63A	199	ATHE N18910.1.4	TEM	18,00
38	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	200	ATHE 8915.1.2	TEM	25,00
39	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	201	ATHE 8915.1.3	TEM	82,00
40	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 A	202	ATHE 8915.2.3	TEM	2,00
41	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A	203	ATHE 8915.2.5	TEM	3,00
42	Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως διαστάσεων 96 X 96 mm σχέσεως μετασχηματισμού 250/5 A	204	ATHE 8921.1.6	TEM	3,00
43	Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 A πλήρες διαστάσεων 96 X 96 mm	205	ATHE 8922.1	TEM	3,00
44	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	206	ATHE 8924	TEM	27,00
45	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, από PVC διαμέτρου Φ13,5	207	ATHE N18732.1.2	m	150,00
46	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, από PVC διαμέτρου Φ16	208	ATHE N18732.1.3	m	250,00
47	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από σκληρό PVC διαμέτρου Φ20	209	ATHE N18732.2.4	m	600,00
48	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Conflex διαμέτρου Φ20	210	ATHE N18732.3.2	m	2.400,00
49	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm	211	ATHE 8735.2.2	TEM	150,00
50	Εσχάρα διέλευσης καλωδίων 100x60	212	ATHE N18741	m	80,00
51	Εσχάρα διέλευσης καλωδίων 200x60	213	ATHE N18743	m	80,00
52	Εσχάρα διέλευσης καλωδίων 300x60	214	ATHE N18744.1	m	50,00
53	Εσχάρα διέλευσης καλωδίων 400x60	215	ATHE N18744.2	m	4,00
54	Κανάλι πλαστικό 100x50	216	ATHE N18745.10.1	m	45,00
55	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V ενδεικτικού τύπου Mosaic	217	ATHE N18801	TEM	10,00
56	Διακόπτης κομπιλερ ενδεικτικού τύπου Mosaic	218	ATHE N18802	TEM	14,00
57	Διακόπτης αλε ρετουρ ενδεικτικού τύπου Mosaic	219	ATHE N18803	TEM	5,00
58	Ρευματοδότης σούκο ενδεικτικού τύπου Mosaic	220	ATHE N18805	TEM	84,00
59	Ρευματοδότης σούκο στεγανός	221	ATHE N18807	TEM	4,00
60	Ρευματοδότης ισχύος 3x16A+N (τετραπολικός)	222	ATHE N18830.1	TEM	2,00
61	Ηλεκτρικός πίνακας 30x20 cm, IP65, επίτοιχος, 12 θέσεων	223	ATHE N18840.15.1	TEM	2,00
62	Ηλεκτρικός πίνακας 38x22 cm, IP65, επίτοιχος, 18 θέσεων	224	ATHE N18840.15.2	TEM	3,00
63	Ηλεκτρικός πίνακας 28x37 cm, IP65, επίτοιχος, 24 θέσεων	225	ATHE N18840.15.3	TEM	1,00
64	Ηλεκτρικός πίνακας 38x37 cm, IP65, επίτοιχος, 36 θέσεων	226	ATHE N18840.15.4	TEM	2,00
65	Ηλεκτρικός πίνακας 60x40 cm, IP43, επίτοιχος, 72 θέσεων	227	ATHE N18840.15.5	TEM	1,00
66	Ηλεκτρικός πίνακας 38x57 cm, IP65, επίτοιχος, 54 θέσεων	228	ATHE N18840.15.6	TEM	2,00
67	Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός 160A	229	ATHE N18883.11.8	TEM	2,00
68	Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός 400A	230	ATHE N18883.11.10	TEM	2,00
69	Ρελέ διαφυγής ρεύματος, εντάσεως 2x 40A	231	ATHE N18886.19.3	TEM	4,00
70	Ρελέ διαφυγής ρεύματος, εντάσεως 4x40A	232	ATHE N18886.20.2	TEM	5,00
71	Ρελέ διαφυγής ρεύματος, εντάσεως 4x63A	233	ATHE N18886.20.3	TEM	2,00
72	Παλμικοί διακοπτες (Ρελέ κασάνιας) 16A	234	ATHE N18886.30.1	TEM	1,00
73	Χρονοδιακόπτης ημερήσιος	235	ATHE N18894.17.2	TEM	5,00
74	Μεταγωγικός διακόπτης βολτομέτρου 7 θέσεων	236	ATHE N18922.1.1	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
75	Φωτιστικό σωμα απλικά	237	ATHE N18925	TEM	3,00
76	Φωτιστικό σωμα οροφής	238	ATHE N18925.15.2	TEM	15,00
77	Φωτιστικό σωμα απλικά, 2x18w	239	ATHE N18925.15.3	TEM	12,00
78	Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 230/4 00 V, 50 περιόδων, ισχύος 85 KVA με πίνακα μεταγωγής	240	ATHE N18959.10.1	TEM	1,00
79	Φωτιστικό χωνευτό 2X26W	241	ATHE N18974.2.4	TEM	19,00
80	Φωτιστικό χωνευτό 2X26W, τετραγωνο	242	ATHE N18974.2.5	TEM	23,00
81	Φωτιστικό spot 35W	243	ATHE N18974.15.1	TEM	3,00
82	Φωτιστικό σωμα τύπου led 4x18w	244	ATHE N18974.16.4	TEM	10,00
83	Φωτιστικό σωμα τύπου led 2x58w	245	ATHE N18974.16.5	TEM	23,00
84	Φωτιστικό σωμα τύπου led 2x36w	246	ATHE N18974.16.6	TEM	33,00
85	Χωνευτό φωτιστικό όδευσης	247	ATHE N18974.16.7	TEM	15,00
86	Φωτιστικό σωμα τύπου καμπανα, 400W	248	ATHE N18984.15.1	TEM	28,00
2.4. Θεμελειακή γείωση - Αντικεραυνική					
1	Ηλεκτρόδια γείωσης διατομής σταυρού (St/tZn) , 50x50x3, L=1,5m	249	ATHE N19339.1	TEM	6,00
2	Περιμετρική λάμα 30x3,5mm	250	ATHE N19339.2	m	361,00
3	Σφικτήρα T & διασταρώσεως αγωγού με ταινεία	251	ATHE N19339.3	TEM	8,00
4	Σφικτήρας T	252	ATHE N19339.3.1	TEM	12,00
5	Λυόμενος σύνδεσμος	253	ATHE N19339.5	TEM	4,00
6	Στηρίγματα αγωγών Φ10 με ροδέλα αποστάσεως	254	ATHE N19339.6.1	TEM	100,00
7	Στηρίγματα αγωγών Φ10 με βάση ανοξείδωτου χάλυβα	255	ATHE N19339.7.2	TEM	395,00
8	Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος αγωγών Φ8/10	256	ATHE N19339.7.3	TEM	15,00
9	Σύνδεσμος-στήριγμα για θεμελειακή γείωση	257	ATHE N19339.7.4	TEM	170,00
10	Αγωγός χαλύβδινος Φ10	258	ATHE N19339.8	m	16,00
11	Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος St/Zn	259	ATHE N19339.8.3	TEM	6,00
12	Αγωγός κράματος αλουμινίου Al-Mg-Si, Φ8	260	ATHE N19339.10.1	m	420,00
2.5. Εγκαταστάσεις Μ/Τ					
1	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 240 mm2	261	ATHE 8774.1.15	m	12,00
2	Εσχάρα διέλευσης καλωδίων 300x50	262	ATHE N18744.1.1	m	30,00
3	Καλώδιο τύπου N2YSY μονοπολικό 70mm2	263	ATHE N18766.20.2	m	60,00
4	Καλώδιο τύπου N2YSY μονοπολικό 50mm2	264	ATHE N18766.21.1	m	360,00
5	Πεδία Μέσης Τάσης	265	ATHE N18841.15.1	κ.α.	1,00
6	Γενικός πίνακας Χ.Τ.	266	ATHE N18841.15.2	TEM	1,00
7	Μετασχηματιστής 630KVA	267	ATHE N18954.1.11	TEM	1,00
8	Ερμάριο βελπιώσεως συντελεστού ισχύος, 120KVar	268	ATHE N18957.15.1	TEM	1,00
9	Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 20 KV, εσωτερικού χώρου, διατομής 50 mm2	269	ATHE N18964.1.1	TEM	24,00
10	Ταινία Cu 30x3mm	270	ATHE N19339.2.1	m	50,00
11	Στηρίγμα ταινείας Cu 30x3,5	271	ATHE N19339.6.6	TEM	50,00
2.6. Ασθενή					
1	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), IP 45, διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086, εξωτερικής διαμέτρου Φ110mm με ενσωματωμένη ασαλίνα.	272	ATHE N18042.10.7	m	60,00
2	Καλώδιο τύπου NYM Τετραπολικό Διατομής 4 X 1,5mm2	273	ATHE 8766.4.1	m	40,00
3	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Διπολικό διατομής 2 X 1,5 mm2	274	ATHE 8774.2.1	m	80,00
4	Καλώδιο τύπου UTP6 4 ζευγων	275	ATHE N18766.2	m	450,00
5	Καλώδιο τύπου Lycy 4x1,5	276	ATHE N18766.11.3	m	830,00
6	Καλώδιο συναγερμού 6X0.22 + S	277	ATHE N18770.1	m	100,00
7	Καλώδιο τύπου A-2Y(L)2Y 10x2x0,8	278	ATHE N18797.2.6	m	90,00
8	Τηλεφωνική λήψη	279	ATHE N18827.1	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Πρίζα Data-Voice	280	ATHE N18827.3	TEM	22,00
10	Καταμεμητής για δίκτυα πληροφορικής μεταλλικός, διαστάσεων ύψους 800 mm , πλάτους 600 mm , χωρητικότητας 16 U	281	ATHE N19503.1.5	TEM	1,00
11	Κεντρικός πίνακας συναγερμού	282	ATHE N19600.1	TEM	1,00
12	Σειρήνα συναγερμού	283	ATHE N19600.1.1	TEM	3,00
13	Ομοαξωνικό καλώδιο 75 Ω	284	ATHE N19601.6	m	300,00
14	Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπέρυθρων	285	ATHE N19602.15.2	TEM	18,00
15	Μαγνητική επαφή με στοιχείο ταυτότητας	286	ATHE N19602.15.3	TEM	32,00
16	Κεραία T.V. VHF και UHF	287	ATHE N19730.1	TEM	1,00
17	Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V.	288	ATHE N19730.2	TEM	1,00
18	Πρίζα TV- RD-SAT	289	ATHE N19730.7	TEM	15,00
19	Καταμεμητής 10 ζευγών	290	ATHE N161	TEM	2,00
20	Καλώδιο τύπου Lycy 2x1,5	291	ATHE N18766.2.1	m	100,00
2.7. Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση					
1	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	292	ATHE 8036.7	m	180,00
2	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins	293	ATHE 8036.8	m	17,00
3	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins	294	ATHE 8036.9	m	34,00
4	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	295	ATHE 8201.1.2	TEM	23,00
5	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	296	ATHE 8202.2	TEM	3,00
6	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	297	ATHE 8204.1	TEM	5,00
7	Σύνδεσμος διαστολικός φλαντζωτής συνδέσεως ονομ. διαμέτρου 80 mm	298	ATHE 8609.2.8	TEM	1,00
8	Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής 22,80 m3/h	299	ATHE N19807.1	TEM	1,00
9	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφης 6Kg	300	ATHE N18201.3.1	TEM	3,00
10	Δίδυμο στόμιο σύνδεσης Π.Υ. (2 X Φ63, 4in)	301	ATHE N18203.15.1	TEM	1,00
11	Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg, 4 φιαλών	302	ATHE N18205	TEM	1,00
12	Πυροσβεστικός Σταθμός	303	ATHE N18206	TEM	2,00
13	Πυραντοχη πόρτα, 60 λεπτών, διαστάσεων 1000x2150mm	304	ATHE N18552.15.1	TEM	2,00
14	Αυτονομο Φωτιστικό σωμα ασφαλείας	305	ATHE N18924	TEM	52,00
15	Αυτονομο Φωτιστικό 2x18 W	306	ATHE N18924.15.2	TEM	9,00
16	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	307	ATHE N162.1.2	TEM	3,00
17	Σειρήνα συναγερμου	308	ATHE N1057	TEM	3,00
18	Χειροκίνητο κόμβιο συναγερνού	309	ATHE N158.15.1	TEM	4,00
19	Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 ζωνών	310	ATHE N160.15.3	TEM	1,00
20	Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός	311	ATHE N162.1.3	TEM	7,00
2.8. Κλιματισμός - Εξαερισμός					
1	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split) επίτοιχη, inverter, (ψύξη: 4.2kW, θέρμανση 5,4kW)	312	ATHE N18530.14.1	TEM	2,00
2	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split) επίτοιχη, inverter, (ψύξη: 2.0kW, θέρμανση 2,7kW)	313	ATHE N18530.14.2	TEM	3,00
3	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ``καναλάτο ψευδοροφής `` (ψύξη : 12,5 kW, θέρμανση 14.0kW)	314	ATHE N18530.15.1	TEM	2,00
4	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ``καναλάτο ψευδοροφής `` (ψύξη : 10,0kW, θέρμανση 11.2kW)	315	ATHE N18530.15.2	TEM	1,00
5	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ``καναλάτο ψευδοροφής `` (ψύξη : 7,1 kW, θέρμανση 8.2kW)	316	ATHE N18530.15.3	TEM	1,00
6	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ``καναλάτο ψευδοροφής `` (ψύξη : 6,0 kW, θέρμανση 7.0kW)	317	ATHE N18530.15.4	TEM	1,00
7	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	318	ATHE N18537.1	kg	5.200,00
8	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ.200mm	319	ATHE N18537.15.5	m	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. ,Φ50, 6atm	150	ATHE N\8042.1.2.3	m	65,00
10	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. ,Φ100, 6atm	152	ATHE N\8042.1.2.6	m	20,00
11	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. ,Φ125, 6atm	153	ATHE N\8042.1.2.7	m	15,00
12	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C. Φ160, 10 atm	320	ATHE N\8042.12.9	m	30,00
13	Διακόπτης σφαιρικός πλαστικός με φλάτζες Φ110	321	ATHE N\8107.15.1	TEM	12,00
14	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με FERLEN 1cm	322	ATHE N\8539.15.1	m2	600,00
15	Θερμική μόνωση σωλήνα Φ110 απο Θερμομονωτικό σωλήνα πάχους 19mm και επικάλυψη της μόνωσης με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,6mm	323	ATHE N\8539.15.6	m	110,00
16	Πλαστικό στόμιο εξαερισμού Φ160	324	ATHE N\8541.7.105.3	TEM	23,00
17	Διαφραγμα αεραγωγών (νταμπερ ρυθμισέως) 650mm x 650mm	325	ATHE N\8541.15.20	TEM	8,00
18	Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή απόρριψη αέρα, διασ. 200x200mm, με νταμπερ	326	ATHE N\8547.15.1	TEM	1,00
19	Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή απόρριψη αέρα, διασ. 400x400mm, με νταμπερ	327	ATHE N\8547.15.2	TEM	7,00
20	Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή απόρριψη αέρα, διασ. 250x200mm, με νταμπερ	328	ATHE N\8547.15.3	TEM	2,00
21	Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή απόρριψη αέρα, διασ. 1850x500mm, με νταμπερ	329	ATHE N\8547.15.4	TEM	2,00
22	Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή απόρριψη αέρα, διασ. 1850x700mm, με νταμπερ	330	ATHE N\8547.15.5	TEM	2,00
23	Στόμιο προσαγωγής τοίχου, διασ. 350x200mm, με νταμπερ	331	ATHE N\8547.16.1	TEM	10,00
24	Στόμιο προσαγωγής οροφής με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια, μίας κατευθύνσεως, διασ. 300x300mm, με νταμπερ	332	ATHE N\8547.17.1	TEM	6,00
25	Στόμιο προσαγωγής οροφής με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια, μίας κατευθύνσεως, διασ. 350x350mm, με νταμπερ	333	ATHE N\8547.17.2	TEM	4,00
26	Στόμιο προσαγωγής οροφής με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια, μίας κατευθύνσεως, διασ. 700x250mm, με νταμπερ	334	ATHE N\8547.17.3	TEM	4,00
27	Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, διασ. 500x250mm, με νταμπερ	335	ATHE N\8547.19.1	TEM	2,00
28	Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, διασ. 700x400mm, με νταμπερ	336	ATHE N\8547.19.2	TEM	1,00
29	Στόμιο επιστροφής, διασ. 350x150mm	337	ATHE N\8547.20.1	TEM	2,00
30	Στόμιο επιστροφής, διασ. 800x550mm	338	ATHE N\8547.20.2	TEM	4,00
31	Στόμιο επιστροφής, διασ. 1200x550mm	339	ATHE N\8547.20.3	TEM	6,00
32	Κεντρική κλιματιστική μονάδα, διζωνική, παροχής 18000m3/h, ψυκ.αποδόσεως 158.000kcal/h και θερμικής ισχύς 160.000kcal/h	340	ATHE N\8557.15.1	TEM	2,00
33	Αξονοφυγοκεντρικός ανεμιστήρας 250m3/h	341	ATHE N\8559.5.1	TEM	4,00
34	Αξονοφυγοκεντρικός ανεμιστήρας 480m3/h	342	ATHE N\8559.5.2	TEM	6,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ